

Podtynkowy system instalacyjny do suchej zabudowy (karton-gips)



Zastosowanie

- Do montażu w konstrukcji ściany gipsowej lub ściany nośnej
- Do zamontowania wiszącej miski WC o rozstawie śrub mocujących 180 mm lub 230 mm
- Do montażu poręczy
- Do posadzek o grubości 0–200 mm
- Do zastosowania zdalnego sterowania lub czujnika sensorowego
- Do muszli wiszących WC

Cechy

- Podwójne spłukiwanie, niezależnie regulowane z rezerwą higieniczną
- Kompatybilny ze wszystkimi przyciskami sterującymi Deante
- Konstrukcja izolacji styropianowej upraszcza zabudowę, zapobiega kondensacji wilgoci na powierzchni zbiornika i tłumi drgania przenoszone ze zbiornika do konstrukcji budynku
- Budowa ramy pozwala na zakotwiczenie w konstrukcji płyt gipsowo-kartonowych lub do ściany nośnej
- Pokrywa otworu serwisowego upraszcza montaż i zapobiega przenikaniu wilgoci oraz zanieczyszczeń
- Materiał konstrukcji nośnej: metal malowany proszkowo
- Głębokość montażu regulowana od 20–95 mm
- Zbiornik składa się z jednego elementu, a tym samym zapewnia 100% szczelności
- Zainstalowany moduł zakotwiczony do konstrukcji płyt gipsowych i podłogi ma odpowiednią wytrzymałość, nie ma potrzeby stosowania dodatkowych elementów wzmacniających
- Regulowane nogi kotwiące z hamulcem w zakresie 0–200 mm
- Zawiera dozownik tabletek WC
- Mechanizm przesuwany uchwytu odpływu o ośmiu położeniach w zakresie 0–93 mm
- Doprowadzenie wody z tyłu/z góry
- Rama do zawieszenia toalety wiszącej, z płytami na uchwyty dla niepełnosprawnych
- Serwis bez narzędzi
- Głębokość konstrukcji 125 mm
- Widoczny znak niwelacji oraz linie centrujące

Zakres dostawy

- Elementy mocujące do mocowania WC: pręt gwintowany M12 – 2 szt, podkładki 4 szt, nakrętka 2 szt, osłony gwintu 2 szt
- Zestaw mocujący: śruba $\text{Ø}8 \times 60$ – 4 szt, kołek $\text{Ø}12$ – 4 szt
- Kolano odpływu HT 90/110 polietylen, PE-HD
- Pokrywa otworu serwisowego łatwo skracalna
- Zbiornik z zaworem spustowym i napełniającym
- Zestaw zabezpieczeń do ochrony otworów montażowych podczas instalacji systemu
- Zestaw do aplikacji tabletek toaletowych
- Rama samonośna
- Śruby mechanizmu – 2 szt
- Śrubunek 1/2 „ przyłącza wody z wbudowanym zaworem Schell 1/2” - 3/8”
- Uszczelka odpływu, rura polipropylenowa, uszczelka rury
- Uszczelka, rura polipropylenowa, karbowana wkładka

Dane techniczne

- Zalecany zakres ciśnienia: 0,3–0,5 MPa
- Funkcjonalny zakres ciśnienia wody: 0,05–1,6 MPa
- Rezerwa higieniczna: 3 l
- Małe spłukiwanie: 2,5–3,5 l
- Objętość wody w zbiorniku: 9 l
- Podłączenia wody od tyłu lub od góry otworami montażowymi G1/2”
- Domyślne ustawienie małego spłukiwania: 3 l
- Domyślne ustawienie dużego spłukiwania: 6 l
- Duże spłukiwanie: 6–9 l
- Test wytrzymałości do montażu poręczy: 200 kg
- Test wytrzymałości dla instalacji wiszących WC: 400 kg

